

REPELENTE DE MANCHAS W

Fichas de Instruções Técnicas Ref.10857

Características:

O repelente de manchas W da Akemi é à base de água de 1 componente de impregnação constituído de polimeros de alta qualidade. A protecção resulta de uma secagem física. O produto apresenta as seguintes propriedades:

- Reduz a absorção de água durante os períodos de humidade.
- Tem efeitos repelentes de óleos e gorduras.
- As superfícies tratadas têm muito baixa adesão de tintas (anti grafiti).
- Mantém as propriedades respiratórias da pedra.
- Resistente às radiações ultra violeta.
- Secagem rápida.
- As cores das pedras podem alterar-se muito ligeiramente, consoante as pedras a tratar.
- As ferramentas são fáceis de limpar com água.
- Não tem odor.

Campos de aplicação:

O repelente de manchas é usado como tratamento de protecção anti água, gorduras e óleos, de superfícies de pedra natural ou composta, polidas, absorventes e rugosas (mármorez, granitos, calcários, betão). Também é ótimo para cozinhas e casas de banho, soleiras, mesas, fachadas e outras superfícies sensíveis. Não liberta odor durante a aplicação.

Contudo é muito indicado para ser aplicado em divisões que já estejam a ser usadas.

Instruções de uso:

- 1 – Misturar bem antes de usar.
- 2 – A superfície tem de estar bem limpa, seca e livre de todas as camadas de sujidade.
- 3 – Para determinar o consumo, alteração de cor e eficiência de aplicação, deve-se fazer um teste numa pequena área.
- 4 – A temperatura de aplicação deve ser entre 10°C e 25°C., evitar a luz directa do sol e humidade até revelar o efeito repelente de água e óleo.
- 5 – Dependendo da absorção, aplicar uma ou mais vezes da mesma maneira, ou seja, com pincel, rolo, spray ou um pano sem pêlos.
- 6 – Aplicar somente na mesma superfície.
- 7 – Remover o material a mais com um pano adequado aproximadamente 20 minutos depois da ultima aplicação. Usar uma almofada (boina) ou pano de lã para superfícies polidas.
- 8 – Todas as eficiências do produto são alcançadas aproximadamente 2 dias depois da aplicação.

Notas especiais:

Mesmo uma superfície de pedra impregnada com o repelente de manchas W, é possível que apareçam manchas depois de uma longa exposição a produtos agressivos, como por exemplo: sumo de frutas, produtos contendo vinagre, alcool e cosméticos. No entanto, esta formação de manchas aparecerá muito mais tarde do que em pedras que não tenham sido tratadas com o

repelente de manchas W da Akemi. As manchas podem ser evitadas removendo imediatamente a sujidade.

- O repelente de manchas não é aconselhável para superfícies não absorventes, vidradas ou envernizadas.
- Um excesso de produto causa um brilho fluorescente e manchado.
- Para verificar a alteração de cor, recomenda-se um pequeno teste na pedra em zona escondida.
- Usar o creme protector de mãos Akemi.
- As superfícies a ser tratadas devem de estar protegidas da luz solar.
- Proteger zonas que estejam ligadas (juntas à pedra), janelas ou zonas envernizadas.
- Depois de abrir a embalagem covém usar imediatamente.
- Esvaziar completamente a embalagem antes de a deitar para o lixo.

Notas de segurança:

Consultar as fichas de segurança da CE.

Dados técnicos:

Rendimeto:	Aprox. 5-15m ² /L, dependendo da capacidade de absorção da pedra.
Cor:	Transparente amarelado
Densidade:	Aprox. 1g/cm ³
Duração:	Aprox. 1 ano se guardado na embalagem original num lugar fresco.

Notas:

Estas informações foram baseadas em testes técnicos. Devem de ser feitos pequenos testes. Todos os processos e meios de aplicação estão for a do nosso controle.